Modelos, Métodos e Técnicas de Engenharia de Software

Prof.: Sônia Aparecida Santana

ACOPLAMENTO

Conceito

- Acoplamento é a força (strength) da conexão entre duas classes.
- Podem ser de dois tipos:
 - acoplamento aceitável
 - acoplamento ruim.

Acoplamento Aceitável

- Classe A depende de uma classe B:
 - Mas a classe B possui uma interface estável: assinaturas dos métodos não mudam com frequência.
 - Classe A somente invoca métodos públicos de B

Acoplamento Aceitável

```
import java.util.Hashtable;

public class Estacionamento {

    private Hashtable<String,String> veiculos;

    public Estacionamento() {
        veiculos = new Hashtable<String, String>();
    }

    public void estaciona(String veiculo, String placa) {
        veiculos.put(veiculo, placa);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Estacionamento e = new Estacionamento();
        e.estaciona("TCP-7030", "Uno");
        e.estaciona("BNF-4501", "Gol");
        e.estaciona("JKL-3481", "Corsa");
    }
}
```

Classe Estacionamento depende (está acoplada) à classe Hashtable, mas esse acoplamento é aceitável

Acoplamento Ruim

- Por outro lado, existe um **acoplamento ruim** de uma classe A para uma classe B quando mudanças em B podem facilmente impactar A. Isso ocorre principalmente nas seguintes situações:
 - Quando a classe A realiza um acesso direto a um arquivo ou banco de dados da classe B.
 - Quando as classes A e B compartilham uma variável ou estrutura de dados global. Por exemplo, a classe B altera o valor de uma variável global que a classe A usa no seu código.
 - Quando a interface da classe B não é estável. Por exemplo, os métodos públicos de B são renomeados com frequência.

Acoplamento Ruim

```
class A {  
  
    private void f() {  
        int total;  
        ...  
        File f = File.open("arq1.db");  
        total = f.readInt();  
        ...  
    }  
}
```

```
class B {  
    private void g() {  
        int total;  
        // computa valor de total  
        File f = File.open("arq1.db");  
        f.writeInt(total);  
        ...  
        f.close();  
    }  
}
```

- Classe B não sabe que a classe A é sua "cliente"
- Logo, B pode mudar o formato do arquivo ou mesmo deixar de salvar o dado que é lido por A

Exemplos

Frase muito comum

Maximize a coesão, minimize o acoplamento

Mas cuidado: minimize (ou elimine) principalmente o acoplamento ruim

Observações Importantes

- Com uma classe possuindo **forte acoplamento**, temos os seguintes problemas:
 - Mudanças a uma classe relacionada força mudanças locais à classe
 - A classe é mais difícil de entender isoladamente
 - A classe é mais difícil de ser reusada, já que depende da presença de outras classes
 - Causa o efeito cascata(ou dominó)
- Deve-se tentar **minimizar** o **acoplamento** para evitar a propagação de mudanças e para possibilitar a reutilização de classes.
 - Pedacos menos acoplados são mais fáceis de entender, testar, reusar e manter
 - Promove o paralelismo de implementação

Observações Importantes

- **Minimizar** o acoplamento é um dos princípios de ouro do projeto OO
- **Acoplamento se manifesta de várias formas:**
 - X tem um atributo que referencia uma instância de Y
 - X tem uma operação que referencia uma instância de Y
 - Pode ser parâmetro, variável local, objeto retornado pela operação
 - X é uma subclasse direta ou indireta de Y
 - X implementa a interface Y
- **A herança é um tipo de acoplamento particularmente forte**
- **Não se deve minimizar o acoplamento criando algumas poucas classes monstruosas (*God classes*)**

Observações Importantes

- Se o único conhecimento que uma classe A tem sobre uma classe B é o que a classe B expôs através de sua interface, então as classes A e B têm um **baixo nível** de acoplamento.
- Se a classe A sabe sobre partes da classe B que não são interfaces de B, então as classes A e B têm um **alto nível** de acoplamento.
- Sendo a classe A conectada a classe B o que aconteceria com a classe A caso seja necessário uma **alteração** na classe B ?
- Significa que:
 - Se B for modificado, A terá que ser modificado ou ao menos verificado
 - Pode ocorrer uma modificação no sistema que obrigue modificações conjuntas em A e B

Modularização e Componentização

Modularização e Componentização

Modularização e Componentização

Dependência
Dependente - - ➔ Independente

Estrutura não hierárquica

Estrutura hierárquica

PRINCÍPIOS DE PROJETO

Técnicas de Elicitação de Requisitos

Requisitos Funcionais
Requisitos Não Funcionais
Regras de Negócios

Documento de Especificação de Requisitos

Sequencial

Iterativo e Incremental

Estratégia de Desenvolvimento

Princípios (SOLID) e padrões de projeto
Modelos Arquiteturais

Introdução

Princípios de Projeto

- Princípios de projeto são recomendações mais concretas que desenvolvedores de software devem seguir para atender às propriedades de projeto vistas anteriormente.
- Assim, **propriedades de projeto** podem ser vistas como recomendações ainda **genéricas (ou táticas)**, enquanto que os **princípios estão em um nível operacional**.

Princípios de Projeto: SOLID

S ingle Responsibility Principle	Princípio da Responsabilidade Única
O pen-Closed Principle	Princípio Aberto-Fechado
L iskov Substitution Principle	Princípio da Substituição de Liskov
I nterface Segregation Principle	Princípio de Segregação de Interface
D ependency Inversion Principle	Princípio de Inversão de Dependência

Vantagens do SOLID

- O uso dos princípios SOLID no design orientado a objetos torna o código mais fácil de entender, gerenciar, manter e alterar.
- O princípio SOLID ajuda a reduzir o acoplamento forte, ou seja: um grupo de classes é altamente dependente um do outro. Um código é considerado como um bom quando ele tem classes fracamente acopladas. Classes fracamente acopladas minimizam as alterações em seu código, ajudam a tornar o código mais reutilizável, sustentável, flexível e estável.
- O SOLID fornece princípios de design sólidos aplicáveis a programas e ambientes modernos.

Princípio da Responsabilidade Única

S. O. L. I. D.

Single-responsibility principle

Princípio da Responsabilidade Única

- Cada classe, componente, função, etc. tem que ter **uma e somente uma razão para mudar**. A não obediência a esse princípio traz problemas tanto para a reutilização e manutenção quanto à testabilidade

Princípio da Responsabilidade Única

- REAPROVEITAMENTO DE CÓDIGO
- REFATORAÇÃO
- AUTOMATIZAÇÃO DE TESTES
- GERAR MENOS BUGS

Em código....

```
class Disciplina {  
  
    void calculaIndiceDesistencia() {  
        indice = "calcula índice de desistência"  
        System.out.println(indice);  
    }  
  
}
```

Exemplo: A classe ilustra uma violação do Princípio da Responsabilidade Única. O método `calculaIndiceDesistencia` da classe `Disciplina` possui duas responsabilidades:

- calcular o índice de desistência de uma disciplina
- imprimi-lo no console do sistema.

```
class Console {  
  
    void imprimeIndiceDesistencia(Disciplina disciplina) {  
        double indice = disciplina.calculaIndiceDesistencia();  
        System.out.println(indice);  
    }  
  
}  
  
class Disciplina {  
  
    double calculaIndiceDesistencia() {  
        double indice = "calcula índice de desistência"  
        return indice;  
    }  
  
}
```

Exercício: Responsabilidade Única

```
public class Employee {  
  
    private String fullName;  
    private String dateOfJoining;  
    private String annualSalaryPackage;  
  
    // standard getters and setters methods  
  
    // business logic  
    public long calculateEmployeeSalary(Employee emp) {...}  
    public long calculateEmployeeLeaves(Employee emp) {...}  
    public long calculateTaxOnSalary(Employee emp) {...}  
  
    // data persistence logic  
    public Employee saveEmployee(Employee emp) {...}  
    public Employee updateEmployee(Employee emp) {...}  
}
```

Princípio Aberto-Fechado

S. O. L. I. D.

Open-closed principle

Proposto por Bertrand Meyer

- Ideia: uma classe deve estar **fechada** para modificações, mas **aberta** para extensões

Princípio Aberto-Fechado

- “A classe deve ser Aberta para Extensão, mas Fechada para Modificação”.
- O Princípio Aberto-Fechado declara que as entidades do software devem ser projetadas de maneira a permitir que novos comportamentos sejam adicionados sem a necessidade de modificar o código existente. Isso significa que, ao estender as funcionalidades do sistema, devemos ser capazes de fazer isso através de adição de novas classes ou módulos, em vez de alterar o código existente.

Princípio Aberto-Fechado

Em Código

```
class Shape {
    private String type;

    public void draw() {
        if (type.equals("circle")) {
            drawCircle();
        } else if (type.equals("rectangle")) {
            drawRectangle();
        } else if (type.equals("triangle")) {
            drawTriangle();
        }
    }

    private void drawCircle() {
        // Desenhar um círculo
    }

    private void drawRectangle() {
        // Desenhar um retângulo
    }

    private void drawTriangle() {
        // Desenhar um triângulo
    }
}
```

```
interface Shape {
    void draw();
}

class Circle implements Shape {
    public void draw() {
        // Desenhar um círculo
    }
}

class Rectangle implements Shape {
    public void draw() {
        // Desenhar um retângulo
    }
}

class Triangle implements Shape {
    public void draw() {
        // Desenhar um triângulo
    }
}
```

Exercício: Aberto-Fechado

```
public class EmployeeSalary {  
  
    public Long calculateSalary(Employee emp) {  
        Long salary = null;  
  
        if (emp.getType().equals("PERMANENT")) {  
  
            salary = (totalWorkingDay * basicPay) + getCompanyBenefits() + getBonus();  
        } else if (emp.getType().equals("CONTRACT")) {  
  
            salary = (totalWorkingDay * basicPay);  
        }  
        return salary;  
    }  
}
```

Princípio da Substituição de Liskov

O Princípio de Substituição de Liskov explicita regras para redefinição de métodos de classes base em classes filhas.

Princípio da Substituição de Liskov

- “Objetos devem ser substituíveis por instâncias de seus subtipos (filhos), sem alterar a funcionalidade do programa.”

Princípio da Substituição de Liskov

Esquemáticamente...

```
public abstract class Passaro {  
    public abstract void bicar();  
    public abstract void voar();  
}
```

```
public class BemTeVi extends Passaro {  
  
    @Override  
    public void bicar() {  
        System.out.println("Sim eu consigo bicar 😊!");  
    }  
  
    @Override  
    public void voar() {  
        System.out.println("Sim eu consigo voar 🐣!");  
    }  
  
}
```

```
public class Pinguim extends Passaro {  
  
    @Override  
    public void voar() {  
        throw new UnsupportedOperationException("eu não consigo voar 🐧!");  
    }  
  
    @Override  
    public void bicar() {  
        System.out.println("Sim eu consigo bicar 😊!");  
    }  
  
}
```

Em Código...

```
class Retangulo {  
    protected int largura;  
    protected int altura;  
  
    public void setLargura(int largura) {  
        this.largura = largura;  
    }  
  
    public void setAltura(int altura) {  
        this.altura = altura;  
    }  
  
    public int calcularArea() {  
        return largura * altura;  
    }  
}
```

```
class Quadrado extends Retangulo {  
    public void setLado(int lado) {  
        this.largura = lado;  
        this.altura = lado;  
    }  
}
```

```
abstract class Forma {  
    abstract int calcularArea();  
}  
  
class Retangulo extends Forma {  
    protected int largura;  
    protected int altura;  
  
    public void setLargura(int largura) {  
        this.largura = largura;  
    }  
  
    public void setAltura(int altura) {  
        this.altura = altura;  
    }  
  
    @Override  
    int calcularArea() {  
        return largura * altura;  
    }  
}
```

```
class Quadrado extends Forma {  
    protected int lado;  
  
    public void setLado(int lado) {  
        this.lado = lado;  
    }  
  
    @Override  
    int calcularArea() {  
        return lado * lado;  
    }  
}
```

Exercício: Substituição de Liskov

Princípio da Segregação da Interface

- Interfaces devem ser pequenas, coesas e específicas para cada tipo de cliente
- Caso particular do princípio anterior, mas voltado para interfaces

Princípio da Segregação da Interface

- Interface só deve ter métodos que são aplicáveis a todas as classes filhas.
- Se uma interface contém um método aplicável a algumas classes filhas, precisamos forçar o resto a fornecer implementação fictícia. Mova esses métodos para uma nova interface.

Princípio da Segregação da Interface

Princípio da Segregação da Interface

```
public interface IAtendente {  
  
    void leReceita();  
    void dispensaMedicamento();  
    void passaProdutos();  
    void cobraProdutos();  
  
}
```

Classe AtendenteCaixa

Classe Balconista

Quando você implementasse essa interface na classe *AtendenteCaixa*, você teria que implementar todos os métodos, inclusive os métodos que o atendente de caixa não executa. Para evitar isso, basta criar uma interface que atenda separadamente as funções de cada atendente.

Princípio da Segregação da Interface

Atendente de Farmácia

- Passa no caixa
- Cobra Produtos
- Lê receita
- Dispensa medicamento

Eu sou atendente de caixa e realizo a função de passar os produtos e cobrar

Eu sou atendente de balcão e realizo a função de ler e dispensar medicamentos

```
interface Funcionario {  
  
    double getSalario();  
  
    double getFGTS(); // apenas funcionários CLT  
  
    int getSIAPE(); // apenas funcionários públicos  
  
    ...  
}
```

Interface genérica: trata de funcionários CLT e de funcionários públicos

43 O que "getSIAPE" retorna para funcionários CLT?

Agora versão que atende **segregação de interfaces**

```
interface Funcionario {  
    double getSalario();  
    ...  
}
```

```
interface FuncionarioCLT extends Funcionario {  
    double getFGTS();  
    ...  
}
```

```
interface FuncionarioPublico extends Funcionario {  
    int getSIAPE();  
    ...  
}
```

```
interface Funcionario {  
    double getSalario();  
    ...  
}
```

Comum para todos funcionários

```
interface FuncionarioCLT extends Funcionario {  
    double getFGTS();  
    ...  
}
```

```
interface FuncionarioPublico extends Funcionario {  
    int getSIAPE();  
    ...  
}
```

```
interface Funcionario {  
    double getSalario();  
    ...  
}
```

```
interface FuncionarioCLT extends Funcionario {  
    double getFGTS();  
    ...  
}
```

Específica para funcionários CLT

```
interface FuncionarioPublico extends Funcionario {  
    int getSIAPE();  
    ...  
}
```

```
interface Funcionario {  
    double getSalario();  
    ...  
}
```

```
interface FuncionarioCLT extends Funcionario {  
    double getFGTS();  
    ...  
}
```

```
interface FuncionarioPublico extends Funcionario {  
    int getSIAPE();  
    ...  
}
```

Específica para funcionários públicos

Princípio da Segregação da Interface

■ Outro Exemplo:

```
public interface IGerarRelatorioVendas {  
  
    void gerarExcel();  
  
    void gerarPDF();  
  
}
```

```
public class BackOffice implements IGerarRelatorioVendas {  
  
    @Override  
    public void gerarExcel() {  
        System.out.println("Show! Super útil para mim");  
    }  
  
    @Override  
    public void gerarPDF() {  
        System.out.println("Show! Super útil para mim");  
    }  
  
}
```

```
public class SetorDatascience implements IGerarRelatorioVendas {  
  
    @Override  
    public void gerarExcel() {  
        System.out.println("Show! Super útil para mim.");  
    }  
  
    @Override  
    public void gerarPDF() {  
        System.out.println("Não, isso é muito inútil, nunca vou usar!");  
    }  
  
}
```

Princípio da Segregação da Interface

■ Solução

```
public interface IGerarRelatorioVendasPDF {  
    void gerarPDF();  
}
```

```
public interface IGerarRelatorioVendasExcel {  
    void gerarExcel();  
}
```

```
public class SetorDatascience implements IGerarRelatorioVendasExcel {  
    @Override  
    public void gerarExcel() {  
        System.out.println("Show! Super útil para mim.");  
    }  
}
```

```
public class BackOffice implements IGerarRelatorioVendasPDF, IGerarRelatorioVendasExcel {  
    @Override  
    public void gerarExcel() {  
        System.out.println("Show! Super útil para mim.");  
    }  
    @Override  
    public void gerarPDF() {  
        System.out.println("Show! Super útil para mim.");  
    }  
}
```

Exercício: Segregação de Interface

```
public interface Vehicle {  
    void accelerate();  
    void applyBrakes();  
    void fly();  
}
```

```
public class Bus implements Vehicle {  
    @Override  
    public void accelerate() {...}  
    @Override  
    public void applyBrakes() {...}  
    @Override  
    public void fly() {  
        // dummy implementation  
    }  
}
```

```
public class Aeroplane implements Vehicle {  
    @Override  
    public void accelerate() {...}  
    @Override  
    public void applyBrakes() {...}  
    @Override  
    public void fly() {...}  
}
```

Princípio da Inversão de Dependência

- Na verdade, vamos chamar esse princípio de "**Prefira Interfaces a Classes**"
- Pois transmite melhor a sua ideia!

Princípio da Inversão de Dependência

- A classe deve depender de abstrações (interface e classe abstrata) em vez de implementações concretas.
- Isso faz com que nossas classes se desacoplem umas das outras.
- Se a implementação mudar, a classe que se refere a ela via abstração não será alterada.

Princípio da Inversão de Dependência

Em Código...

No exemplo, as dependências seguem uma sequência, onde o fluxo começa com a função de **alto nível** (*gerarNotaFiscal*), que depende de uma função de **baixo nível** (*calcular*) que, por sua vez, depende de um **detalhe** (*obterProdutos*).

Corrigindo...

Exercício: Inversão Dependência

```
class SQLRepository{
    public void save() {...}
}

class NoSQLRepository{
    public void save() {...}
}

public class Service {

    //Here we've hard-coded SQLRepository
    //in-future if we need to support NoSQLRepository
    //then we need to modify our code

    private SQLRepository repository = new SQLRepository();

    public void save() {
        repository.save();
    }
}
```

Exercício

```
1 public class ClienteController {
2     public void save(ClienteVO c)
3     {
4         if (this.validate(c))
5         {
6             ClienteDAO.getInstance().save(c);
7             this.sendEmail();
8         }
9     }
10    private boolean validate(ClienteVO c) {
11        if (c.nome.equals(""))
12            return true;
13    }
14    private void sendEmail()
15    {
16        MimeMessage msg = new MimeMessage(session);
17        msg.setFrom(new InternetAddress("email@email.com"));
18        ...
19        Transport.send(msg);
20    }
21 }
```

Definir qual é o princípio de projeto que Está sendo violado no código abaixo.