Modelagem Conceitual

Prof. Saulo Popov Zambiasi

saulopz@gmail.com

Sumário

- Modelo Conceitual
- Usando UML para representação
- Paradigma da Orientação a Objetos
- Classes e Objetos
- Atributos e Operações
- Visibilidade e Encapsulamento
- Especialização / Generalização / Herança
- Associações na UML / Multiplicidade / Agregação / Tipo Associativo
- Dicas de Ferramentas de Modelagem
- Referências Bibliográficas

Modelo Conceitual

- Mostra
 - **conceitos** importantes no domínio do sistema
 - as **associações** entre esses conceitos.
- Deve **mostrar os principais elementos** envolvidos no sistema
- Ajuda a esclarecer a terminologia ou vocabulário do domínio.
- Não deve ser confundido com o modelo de dados

Modelo Conceitual: Elementos Básicos

- Conceitos
- Atributos
- Associações

Como Identificar Conceitos?

Alguns conceitos são bastante óbvios quando se descreve o sistema, como por exemplo os conceitos Leitor e Livro quando se fala em um sistema de Biblioteca.

Leitor
tipo
nome

Livro
titulo
autor
ano
ISBN
editora
tipo

Como Encontrar Conceitos?

- Verificar o texto dos casos de uso expandidos
- Selecionar termos que representam informação transmitida do e para o sistema
- Agrupar sinônimos

- Substantivos sublinhados no texto do caso de uso podem ser candidatos a atributos dos conceitos já identificados.
- Cautela: não torne o modelo conceitual muito complexo desnecessariamente.
 - limite-se a adicionar os atributos importantes para compreender o conceito, ou atributos que serão importantes para o futuro projeto do sistema.

Associações

- Relacionamento entre conceitos

Por exemplo:

- existe uma associação entre Empréstimo e Leitor
- quando o Empréstimo termina o Leitor deve ter sua situação regularizada.

Informação: Mais a frente veremos como representar associações usando UML.

Como Identificar Associações?

- Algumas são bastante simples de identificar, bastando aplicar certas regras.
- Outras são implícitas necessitam de mais experiência do analista para identificá-las na fase de requisitos, ou podem surgir mais adiante, na fase de projeto.
- **Cautela:** excesso de associações causa um efeito indesejado
 - modelo confuso e com pouca legibilidade.
- Portanto, uma regra básica é evitar colocar associações redundantes

Como Identificar Associações?

Regra 1: Um conceito que, fisicamente ou logicamente, faz parte de outro.

Exemplo:

- um livro que está fisicamente armazenado em uma estante
- um livro é um Item de Empréstimo que faz parte do Empréstimo.

Como Identificar Associações?

Regra 2: Um conceito que serve para descrever ou qualificar outro conceito.

Exemplo:

- um Livro pode ser classificado em diversas Categorias ou por Autor;
- um Item de Estoque que é descrito por uma Especificação de Produto.

Como Identificar Associações?

Regra 3: Um conceito que é responsável por registrar ou manter informações sobre outro.

Exemplo:

- o Atendente é quem registra e atende o Leitor;
- a Bibliotecária é responsável pelos Livros.

Usando UML para representar

- UML - *Unified Modeling Language*
- UML era uma tentativa de padronização (final dos anos 90).
- Descrição de sistemas de forma consistente e clara.
- Reuniu as melhores ideias das metodologias utilizadas na época.

Paradigma da Orientação a Objetos

- **Abstração de conceitos do mundo real.**
- Modelo de análise, projeto e programação de sistemas de software.
- Composição e interação entre diversas unidades de software (objetos).
- Conjunto de classes que definem os objetos presentes no sistema de software.
- Cada classe determina o comportamento (métodos) e estados (atributos) de seus objetos e relacionamento com outros objetos.
- Linguagens POO: C++, C#, Java, Go, Python, Smalltalk, etc.

Classes e Objetos

Dica: Um objeto está para sua classe, assim como uma variável está para seu atributo.

Classes

São os **Conceitos** do modelo conceitual

Capturar uma e somente uma abstração chave.

Deve ser um substantivo singular que melhor caracteriza a abstração:

Professor, Aluno, Turma, ...

Objetos

São **instâncias** de classe

Estão presente em tempo de execução e se comportam conforme definido pela sua classe.

Todo objeto tem:

Estado, Comportamento e Identidade

Representação da relação entre Classe e Objeto (instância)

A Classe Pessoa não existe como Objeto

Fabiana é um Objeto instância da Classe Pessoa.

Atributos:

- Atributos do Objeto
 - Componentes e informações
-

Operações:

- Métodos do Objeto
- Comportamento dos objetos

Importante: A título de demonstrar alguns conceitos, nem sempre vamos mostrar aqui todos os elementos da classe, apenas o que é necessário para o entendimento.

Visibilidade

Visibilidade da classe: Especifica como os atributos e/ou operações poderão ser acessados por outros objetos

- **Privada (-)**: atributos e operações só podem ser acessados na implementação da própria classe;
- **Pública (+)**: atributos e operações são visíveis dentro da própria classe e para todas as outras classes;
- **Protegida (#)**: será discutida após discutirmos o conceito de herança

```
public class Pessoa {  
    public String nome;  
}
```

```
saulo@lain:~/Área de trabalho/seletivo/aula/java$  
e/96f3bc99fc3e4b4c1f0732df98bca3e0/redhat.java/jd1  
Saulo Popov Zambiasi
```

```
public class Pessoa {  
    private String nome;  
}
```

```
✓ J Main.java ~/Documentos/Concursos/2024_Univali/aula/java 2  
  ✗ The field Pessoa.nome is not visible Java(33554503) [Ln 4, Col 11]  
  ✗ The field Pessoa.nome is not visible Java(33554503) [Ln 5, Col 30]  
✓ J Pessoa.java ~/Documentos/Concursos/2024_Univali/aula/java 1  
  ⚠ The value of the field Pessoa.nome is not used Java(570425421) [Ln 2, Col 20]
```

```
public class Pessoa {  
    private String nome;  
  
    public void setNome(String n) {  
        nome = n;  
    }  
  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
}
```

```
Pessoa p = new Pessoa();  
p.setNome(n:"Saulo Popov Zambiasi");  
System.out.println(p.getNome());
```

```
• saulo@lain:~/Área de trabalho/sele  
sages -cp /home/saulo/.config/Code,  
Saulo Popov Zambiasi
```

- Superclasse fornece atributos e operações
- Subclasses derivadas possuem todas as propriedades da sua classe superior.
- Herdam atributos e comportamentos

FiguraGeometrica é uma **generalização** de Círculo

Círculo é uma **especialização** de FiguraGeometrica

- Um objeto de uma subclasse herda e pode utilizar todos os atributos da superclasse

```
public class Pessoa {  
    private String nome;  
    private String endereco;  
  
    public void setNome(String n) {  
        nome = n;  
    }  
  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
  
    public void setEndereco(String e) {  
        endereco = e;  
    }  
  
    public String getEndereco() {  
        return endereco;  
    }  
}
```

```
public class PessoaJuridica extends Pessoa {  
    private Integer CNPJ;  
  
    public void setCNPJ(Integer cnpj) {  
        CNPJ = cnpj;  
    }  
  
    public Integer getCNPJ() {  
        return CNPJ;  
    }  
}
```

- Um objeto de uma subclasse herda e pode utilizar todos os atributos da superclasse

```
public class Main {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        PessoaJuridica p = new PessoaJuridica();  
        p.setNome(n:"Saulo Popov Zambiasi");  
        p.setEndereco(e:"Florianópolis");  
        p.setCNPJ(cnpj:9999999);  
        System.out.println(p.getNome() + ", " +  
            p.getEndereco() + ", " +  
            p.getCNPJ());  
    }  
}
```

É um relacionamento de especialização e generalização

“é um” ou “tipo de”

Logo, PessoaJuridica **é uma** Pessoa

```
● saulo@lain:~/Área de trabalho/seletivo/aula/java$  
sages -cp /home/saulo/.config/Code/User/workspaceSt  
Saulo Popov Zambiasi, Florianópolis, 9999999
```

Especialização / Generalização / Herança

Tipos de Herança:

- **Herança simples:** a subclasse herda de uma única superclasse.
- **Herança múltipla:** a subclasse herda de duas ou mais Superclasses.

Observação: a herança múltipla pode tornar a organização um pouco confusa, tanto que muitos evitam e algumas linguagens OO não permitem.

Uma subclasse pode:

- Adicionar atributos, operações e relacionamentos.
- Redefinir operações herdadas.

Lê-se:

- Um **Atendente** registra nenhum ou mais **Leitores**.
- Um **Leitor** é registrado por um **Atendente**.

Dica: A direção só deve ser colocada se for da direita para a esquerda ou de baixo para cima.

zero (nenhum) ou mais
muitos(as)

um ou mais

um ou quarenta

exatamente cinco

exatamente três, cinco ou oito

Agregação

- Mecanismo para incluir atributos (e comportamento) de outros tipos a ele agregados
- Indica a existência de um todo, composto por partes.

Exemplo: um carro consiste de:

- 4 rodas
- um motor
- chassi
- caixa de câmbio, etc.

Importante: Na Agregação, a existência do Objeto-Parte faz sentido, mesmo não existindo o Objeto-Todo

```
public class Carro {
    public String chassis;
    private Motor motor;

    // A Parte é recebida como parâmetro
    // para se juntar ao Todo
    public Carro(Motor m) {
        motor = m;
    }

    // Permite recuperar a Parte para
    // compartilhar com outro Todo
    public Motor getMotor() {
        return motor;
    }
}
```

```
class Motor {
    //...
}
```

```
public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Construtor com argumento criou a Parte
        Carro c1 = new Carro(new Motor());
        // Construtor com argumento recebeu a
        // Parte de outro Todo
        Carro c2 = new Carro(c1.getMotor());
    }
}
```

- A **agregação composta** ou **composição** ocorre quando a multiplicidade na extremidade do composto pode ser no máximo 1. A notação em UML é um losango negro

- **forte dependência** do “todo” em relação à “parte”
- tempo de vida delimitado (as “partes” não podem existir sem o “todo”).
- algumas propriedades do “todo” se propagam para suas “partes”
 - ex: disposição, localização, criação e destruição das “partes”.

Agregação Compartilhada

- A **agregação compartilhada**, denotada em UML por um losango **vazio**, denota que a multiplicidade na extremidade do composto pode ser maior do que um.

Tipo Associativo

- É uma associação que também possui propriedades de tipo
 - ou um tipo que tem propriedades de uma associação.

Indícios de que um tipo associativo pode ser útil em um modelo conceitual:

- Um atributo está relacionado com uma associação
- **As instâncias do tipo associativo têm um tempo de vida dependente do tempo de vida da associação**
- Existe uma associação muitos-para-muitos entre dois conceitos, bem como informações relacionadas à associação propriamente dita

Dicas de Ferramentas de Modelagem

Preview: pessoajuridica.duml - dot - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR ...

- DOT
- agregacao.duml
- agregcomposta.duml
- associacoes.duml
- circulo.duml
- conceitos.duml
- figuras.duml
- figuras2.duml
- livros.duml
- pessoa.duml
- pessoajuridica.duml
- reflexiva.duml

```
1 ClassDiagram {
2
3 class Pessoa {
4     private nome: String;
5     private endereco: String;
6     public setNome(String)
7     public getNome():String
8     public setEndereco(String)
9     public getEndereco():String
10 }
11
12 class PessoaJuridica {
13     private CNPJ: Integer
14     public setCNPJ(Integer)
15     public getCNPJ():Integer
16 }
17
18 PessoaJuridica -g-> Pessoa
19
20 }
```

Preview: pessoajuridica.duml x

Display: Pan zoom | Zoom in | Zoom out | Reset | Export: SVG | PNG

[Documentation](#)

```
classDiagram
    class Pessoa {
        - nome: String
        - endereco: String
        + setNome(String)
        + getNome():String
        + setEndereco(String)
        + getEndereco():String
    }
    class PessoaJuridica {
        - CNPJ: Integer
        + setCNPJ(Integer)
        + getCNPJ():Integer
    }
    PessoaJuridica --|> Pessoa
```

Powered by DotUML

ESTRUTURA DO CÓDIGO

- > LINHA DO TEMPO
- > SOURCE VIEW
- > HELP ON COBOL AND FEE...

Criar diagramas UML por meio de usando uma linguagem de modelagem

<https://code.visualstudio.com/>
<https://dotuml.com/>

Acessibilidade: Acessível para alunos cegos trabalharem com Modelagem

Sem título *

Arquivo Editar Diagrama Código Configurações Ajuda

Novo Abrir Salvar Recortar Copiar Colar Localizar

&Visão em árvore

- Configurações
- Visões
 - Modelo de relacionamento da entidade...
 - Visão de distribuição
 - Visão do caso de uso
 - Visão do componente
 - Visão lógica
 - Círculo
 - desenhar()
 - raio : int
 - remover()
 - setPosicao(novoX : int, novoY : int)
 - setRaio(novoRaio : int)
 - x : int

Visão em árvore Estereótipos Diagramas

Doc&umentação

Círculo

diagrama de classe

```
classDiagram
    class Circulo {
        - x : int
        - y : int
        - raio : int
        + desenhar()
        + remover()
        + setPosicao(novoX : int, novoY : int)
        + setRaio(novoRaio : int)
    }
```

&Exibição vista de cima

152% Ajustar | 100%

diagrama de classe

Ferramenta de modelagem
open source para Windows,
Linux e MacOS
<https://uml.sourceforge.io/>

Diagrama sem nome.drawio

Ficheiro Editar Visualização Ordenar Extras Ajuda A guardar...

250%

Procurar formatos

Rascunho

Arraste elementos aqui

UML 2.5

UML

FiguraGeometrica

Circulo

Retangulo

Triangulo

Visualização

- Grelha 10 pt
- Layout da página
- Fundo
- Cor de fundo
- Sombra Sketch

Opções

- Setas de conexão
- Pontos de conexão
- Guias
- Guardar automaticamente

Tamanho do papel

A4 (210 mm x 297 mm)

Vertical Horizontal

Página-1

Ferramenta web gratuita para
vários tipos de modelagens

<https://app.diagrams.net/>

Referências Bibliográficas

- FOWLER, Martin e SCOTT, Kendall. Uml Essencial. 2a. Edição. Bookman. Porto Alegre, 2000.
- SCHNEIDER, Geri. Applying use case: a practical guide. Addison-Wesley, 1998.
- OESTEREICH, Bernd. Developing Software with UML. Addison-Wesley, 1999.
- Wiki do professor: <https://saulo.arisa.com.br>